

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2001年5月10日 (10.05.2001)

PCT


(10) 国際公開番号  
WO 01/33365 A1

- (51) 国際特許分類: G06F 13/00
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/07715
- (22) 国際出願日: 2000年11月1日 (01.11.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願平11-311597 1999年11月1日 (01.11.1999) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): セイコーエプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION) [JP/JP]; 〒163-0811 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 青木三喜男 (AOKI, Mikio) [JP/JP]. 谷口真也 (TANIGUCHI, Shinya) [JP/JP]; 〒392-8502 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内 Nagano (JP).
- (74) 代理人: 鈴木喜三郎, 外 (SUZUKI, Kisaburo et al.); 〒392-8502 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社 知的財産室内 Nagano (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ユーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: DATA OUTPUT CONTROLLER AND METHOD OF PROVIDING DATA OUTPUT SERVICE

(54) 発明の名称: データ出力制御装置及びデータ出力サービス提供方法



100...MOBILE TERMINAL  
210...REPEATER  
300...DATA OUTPUT CONTROL TERMINAL  
CS...DATA FORMAT CONVERTER TERMINAL  
DS...WWW SERVER  
S...PRINTER  
A...DISPLAY DATA  
B...PRINT DATA

(57) Abstract: A data output controller for facilitating retrieving detailed information through a network allows a mobile terminal to avoid provision of additional memory and advantageously reduces the process load on the mobile terminal. A data output control terminal (300) is connected to communicate with mobile terminals (100) owned by users, printers (PR1-PRn) distributed in various places and WWW servers (DS1-DSn) through the Internet (400). In response to a data print request from a mobile terminal (100), the terminal (300) retrieves the associated data from a WWW server (DS), selects one of the printers (PR), and supplies the data to the selected printer (PR).

[続葉有]

WO 01/33365 A1

BEST AVAILABLE COPY



添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

ネットワーク上の詳細情報を手軽に入手することができるとともに、詳細情報を出力するにあたって、携帯端末に対するメモリの増設が不要でしかも携帯端末にかかる処理負荷を低減するのに好適なデータ出力制御装置を提供する。

データ出力制御端末300は、利用者が所持する携帯端末100と、各地に点在して設置された印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>n</sub>と、WWWサーバDS<sub>1</sub>～DS<sub>m</sub>とにインターネット400を介して通信可能に接続し、携帯端末100からのデータ印刷要求を受け、データ印刷要求に係るデータをWWWサーバDSから取得し、複数の印刷装置PRのなかからいずれかを選択し、取得したデータをその選択した印刷装置PRに出力する。

## 明細書

### データ出力制御装置及びデータ出力サービス提供方法

#### 〔技術分野〕

本発明は、利用者が所持する携帯端末と、各地に点在して設置された複数の印刷装置とにネットワークを介して通信可能に接続し、携帯端末からのデータ印刷要求を受け、そのデータ印刷要求に係るデータをいずれかの印刷装置に出力する装置および方法に係り、特に、ネットワーク上の詳細情報を手軽に入手することができるとともに、詳細情報を出力するにあたって、携帯端末に対するメモリの増設が不要でしかも携帯端末にかかる処理負荷を低減するのに好適なデータ出力制御装置およびデータ出力サービス提供方法に関する。

#### 〔背景技術〕

近年、インターネットの情報は、例えば、NTT移動通信網株式会社（NTT DoCoMo）が提供するiモード（登録商標）を利用することにより、どこでも手軽に入手することができる。

しかしながら、こうした携帯端末は、インターネットの情報をどこでも手軽に入手することができる反面、携帯端末の小型化や省力化を図る等の理由から表示手段が簡易な構成となっているため、表示される情報は、通常のパソコンで表示するものに比してかなり簡素化されたものであり、利用者が十分に満足できる情報提供を実現しているとは言い難かった。

したがって、携帯端末の小型化や省力化を維持しつつ、詳細な情報を入手するためには、携帯端末と印刷装置とを組み合わせ、大まかな情報は携帯端末で表示し、詳細な情報は印刷装置で印刷するという形態を提案することができる。しかし、このように携帯端末と印刷装置とを組み合わせた形態では、技術的に解決しなければならないいくつかの問題がある。

例えば、印刷装置は大型であるため携帯端末に付随して持ち運ぶのが困難であることから、詳細情報を印刷するには、通常、家庭やオフィスに設置された印刷装置を利用することが考えられる。しかし、固定された特定の印刷装置を利用す

るのでは、情報をどこでも手軽に入手できると言い難く、これを実現するためには、印刷装置を携帯可能な程度まで小型化するか、あるいは任意の印刷装置を利用できるようにする必要がある。前者の場合は、現段階では技術的に達成するのがきわめて困難であり、現実的ではない。後者の場合は、印刷装置ごとに固有のドライバが必要であることから、利用しようとするすべての印刷装置のドライバを携帯端末に組み込まなければならず、やはり現実的ではない。

また例えば、詳細情報を印刷装置で表示する場合には、携帯端末では、印刷対象となる印刷用データを読み込み、読み込んだ印刷用データを印刷装置で印刷可能なデータに変換して印刷装置に出力することが考えられる。しかし、この場合、印刷用データおよび印刷装置で印刷可能なデータは、比較的容量が大きいので、これを読み込んだり生成したりするのに十分な容量を有するメモリを携帯端末に設けなければならず、また、印刷装置で印刷可能なデータに変換するには、比較的处理負荷がかかるので、有効時間内にデータ変換を行うのに十分な機能を有する処理装置を携帯端末に設けなければならず、いずれもコストがかかるばかりか、携帯端末の小型化や省力化を図ることが困難となる。

そこで、本発明は、このような従来の技術の有する未解決の課題に着目してなされたものであって、ネットワーク上の詳細情報を手軽に入手することができるとともに、詳細情報を出力するにあたって、携帯端末に対するメモリの増設が不要でしかも携帯端末にかかる処理負荷を低減するのに好適なデータ出力制御装置およびデータ出力サービス提供方法を提供することを目的としている。

#### 〔発明の開示〕

上記目的を達成するために、本発明に係る請求項 1 記載のデータ出力制御装置は、データの出力要求を発する通信端末と、データを出力する出力端末とに通信可能に接続し、前記通信端末からのデータ出力要求を受け、そのデータ出力要求に係るデータを前記出力端末に出力する装置であって、さらに、データを蓄積するデータ蓄積端末に通信可能に接続し、前記データ出力要求に係るデータを前記データ蓄積端末から取得し、取得したデータを前記出力端末に出力するようになっている。

このような構成であれば、通信端末からデータ出力要求を受けると、そのデータ出力要求に係るデータがデータ蓄積端末から取得され、取得されたデータが出力端末に出力される。そして、出力端末により、そのデータが出力される。

ここで、出力端末は、データを出力するようになっていればどのような構成であつてもよく、これには、例えば、データを表示する表示手段、データを音声等として出力する音出力手段、またはデータを印刷する印刷手段を備えたものが含まれる。以下、請求項2記載のデータ出力制御装置において同じである。

また、通信端末は、少なくとも当該装置と通信を行う機能を有していればどのような構成であつてもよく、これには、例えば、携帯電話等の携帯可能な携帯端末、パソコンまたは電話が含まれる。以下、請求項2記載のデータ出力制御装置において同じである。

さらに、本発明に係る請求項2記載のデータ出力制御装置は、データの出力要求を発する通信端末と、データを出力する複数の出力端末とに通信可能に接続し、前記通信端末からのデータ出力要求を受け、そのデータ出力要求に係るデータを前記出力端末に出力する装置であつて、前記複数の出力端末のなかからいずれかを選択し、前記データ出力要求に係るデータを、選択した出力端末に出力するようになっている。

このような構成であれば、通信端末からデータ出力要求を受けると、複数の出力端末のなかからいずれかが選択され、そのデータ出力要求に係るデータが、選択された出力端末に出力される。そして、出力端末により、そのデータが出力される。

ここで、出力端末を選択するには、複数の出力端末のなかから、例えば、携帯端末により指定された出力端末を選択するようになっていてもよいし、携帯端末の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末を選択するようになっていてもよい。

また、データ印刷要求に係るデータは、例えば、通信端末から受信することにより得るようにしてもよいし、当該装置および通信端末以外のところから取得することにより得るようにしてもよい。後者の場合、より具体的には、次のような構成が挙げられる。すなわち、さらに、データを蓄積するデータ蓄積端末にネッ

トワークを介して通信可能に接続し、前記データ印刷要求に係るデータを前記データ蓄積端末から取得する取得手段を備え、前記取得手段で取得したデータを、選択した出力端末に出力するようになっている。

このような構成であれば、通信端末からデータ印刷要求を受けると、取得手段により、データ印刷要求に係るデータがデータ蓄積端末から取得され、取得されたデータが、選択された出力端末に出力される。

次に、本発明に係る請求項 3 ないし 10 記載のデータ出力制御装置の構成を図 1 を参照しながら説明する。図 1 は、本発明に係る請求項 3 ないし 10 記載のデータ出力制御装置の構成を示す概念図である。

本発明に係る請求項 3 記載のデータ出力制御装置 10 は、図 1 に示すように、利用者が所持しデータの印刷要求を発する携帯可能な携帯端末 20 と、各地に点在して設置されデータを印刷する複数の出力端末 21 とにネットワークを介して通信可能に接続し、前記携帯端末 20 からのデータ印刷要求を受け、そのデータ印刷要求に係るデータを前記出力端末 21 に出力する装置であって、さらに、データを蓄積するデータ蓄積端末 22 にネットワークを介して通信可能に接続し、前記データ蓄積端末 22 に蓄積されたデータを印刷する要求であるデータ印刷要求に係るデータを前記データ蓄積端末 22 から取得する取得手段 11 と、前記複数の出力端末 21 のなかからいずれかを選択する選択手段 12 と、前記取得手段 11 で取得したデータを前記選択手段 12 で選択した出力端末 21 に出力する出力手段 13 とを備える。

このような構成であれば、データ蓄積端末 22 に蓄積されたデータを印刷する要求であるデータ印刷要求を携帯端末 20 から受けると、取得手段 11 により、そのデータ印刷要求に係るデータがデータ蓄積端末 22 から取得され、選択手段 12 により、複数の出力端末 21 のなかからいずれかが選択され、出力手段 13 により、取得されたデータが、選択された出力端末 21 に出力される。そして、出力端末 21 により、そのデータが印刷される。

ここで、選択手段 12 は、複数の出力端末 21 のなかからいずれかを選択するようになっていればどのような構成であってもよいが、例えば、携帯端末 20 により指定された出力端末 21 を選択するようになっていればよい。

また、携帯端末 20、出力端末 21 およびデータ蓄積端末 22 には、いずれも同一のネットワークを介して通信可能に接続するようになっていてもよいし、それぞれ異なるネットワークを介して通信可能に接続するようになっていてもよい。なお、図 1 の例では、それぞれ異なるネットワークを介して通信可能に接続するようになっている。

さらに、本発明に係る請求項 4 記載のデータ出力制御装置 10 は、図 1 に示すように、請求項 3 記載のデータ出力制御装置 10 において、前記選択手段 12 は、前記複数の出力端末 21 のなかから、前記携帯端末 20 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末 21 を選択するようになっている。

このような構成であれば、選択手段 12 により、複数の出力端末 21 のなかから、携帯端末 20 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末 21 が選択される。

ここで、携帯端末 20 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末 21 としては、例えば、携帯端末 20 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末 21、携帯端末 20 の利用者の目的地を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末 21、出力端末 21 のデータ出力速度を考慮して利用者が時間的に最も早く出力データの提供を受けることができると思われる出力端末 21、または出力データの提供に対する対価が最も安い出力端末 21 が挙げられる。

また、より具体的には、次のような構成が挙げられる。すなわち、図 1 に示すように、請求項 4 記載のデータ出力制御装置 10 において、前記選択手段 12 は、前記携帯端末 20 の位置を特定するための携帯端末位置データに基づいて、前記複数の出力端末 21 のなかからいずれかを選択するようになっている。

このような構成であれば、選択手段 12 により、携帯端末位置データに基づいて、複数の出力端末 21 のなかからいずれかが選択される。

ここで、携帯端末位置データは、例えば、当該装置 10 で携帯端末 20 の位置を測定することにより得るようにしてもよいし、GPS 等を利用して携帯端末 2

0でその位置を測定することにより得るようにしてもよいし、携帯端末20が接続する基地局で携帯端末20の位置を測定することにより得るようにしてもよい。

さらに、本発明に係る請求項5記載のデータ出力制御装置10は、図1に示すように、請求項3および4のいずれかに記載のデータ出力制御装置10において、前記データ印刷要求は、前記データ蓄積端末22の前記ネットワーク上での位置を一意に特定するアドレスを含み、前記取得手段11は、前記データ印刷要求に含まれるアドレスにより特定されるデータ蓄積端末22からデータを取得するようになっている。

このような構成であれば、携帯端末20からデータ印刷要求を受けると、取得手段11により、そのデータ印刷要求に含まれるアドレスにより特定されるデータ蓄積端末22からデータが取得される。

ここで、より具体的には、次のような構成が挙げられる。すなわち、図1に示すように、請求項5記載のデータ出力制御装置10において、前記データ蓄積端末22が接続するネットワークは、インターネットであり、前記データ印刷要求は、前記インターネットに接続する端末の位置を一意に特定するURL

(Universal Resource Locator)を含み、前記取得手段11は、前記データ印刷要求に含まれるURLにより特定されるデータ蓄積端末22からデータを取得するようになっている。

このような構成であれば、携帯端末20からデータ印刷要求を受けると、取得手段11により、そのデータ印刷要求に含まれるURLにより特定されるデータ蓄積端末22からインターネットを介してデータが取得される。

さらに、本発明に係る請求項6記載のデータ出力制御装置10は、図1に示すように、請求項3ないし5のいずれかに記載のデータ出力制御装置10において、前記データ蓄積端末22には、前記携帯端末20で表示するための表示用データと、前記表示用データに対応する前記出力端末21で印刷するための印刷用データとが蓄積されており、前記取得手段11は、前記データ印刷要求に係るデータとして前記印刷用データを前記データ蓄積端末22から取得するようになっている。

このような構成であれば、携帯端末 20 からデータ印刷要求を受けると、取得手段 11 により、データ印刷要求に係るデータとして印刷用データがデータ蓄積端末 22 から取得される。なお、携帯端末 20 では、データ蓄積端末 22 にアクセスすると、表示用データが読み込まれて表示される。

さらに、本発明に係る請求項 7 記載のデータ出力制御装置 10 は、図 1 に示すように、請求項 3 ないし 6 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 10 において、前記取得手段 11 で取得したデータに基づいて当該データが前記出力端末 21 で印刷されたときのイメージ画像である前記携帯端末 20 で表示可能なイメージ画像データを生成する画像データ生成手段 14 を備え、前記出力手段 13 は、前記画像データ生成手段 14 で生成したイメージ画像データを前記携帯端末 20 に出力し、前記イメージ画像データの出力に対する応答として前記携帯端末 20 からデータ印刷実行要求を受けたときは、前記取得手段 11 で取得したデータを前記選択手段 12 で選択した出力端末 21 に出力するようになっている。

このような構成であれば、画像データ生成手段 14 により、取得手段 11 で取得されたデータに基づいて、そのデータが出力端末 21 で印刷されたときのイメージ画像である携帯端末 20 で表示可能なイメージ画像データが生成される。そして、出力手段 13 により、生成されたイメージ画像データが携帯端末 20 に出力され、イメージ画像データの出力に対する応答として携帯端末 20 からデータ印刷実行要求を受けると、取得手段 11 で取得されたデータが、選択手段 12 で選択された出力端末 21 に出力される。

さらに、本発明に係る請求項 8 記載のデータ出力制御装置 10 は、図 1 に示すように、請求項 3 ないし 7 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 10 において、当該装置 10 が提供する印刷サービスを前記携帯端末 20 が利用した結果に応じて課金を行う課金手段 15 を備える。

このような構成であれば、課金手段 15 により、当該装置 10 が提供する印刷サービスを前記携帯端末 20 が利用した結果に応じて課金が行われる。

ここで、当該装置 10 が提供する印刷サービスを携帯端末 20 が利用した結果としては、例えば、取得した印刷用データの容量、出力端末 21 での印刷枚数、出力端末 21 の印刷仕様が挙げられる。

さらに、本発明に係る請求項 9 記載のデータ出力制御装置 10 は、図 1 に示すように、請求項 3 ないし 8 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 10 において、前記取得手段 11 で取得したデータを前記出力端末 21 で印刷可能なデータに変換するデータ変換手段 16 を備え、前記出力手段 13 は、前記データ変換手段 16 で変換したデータを前記選択手段 12 で選択した出力端末 21 に出力するようになっている。

このような構成であれば、データ変換手段 16 により、取得手段 11 で取得されたデータが出力端末 21 で印刷可能なデータに変換され、出力手段 13 により、変換されたデータが、選択手段 12 で選択された出力端末 21 に出力される。

さらに、本発明に係る請求項 10 記載のデータ出力制御装置 10 は、図 1 に示すように、請求項 3 ないし 9 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 10 において、前記出力手段 13 は、前記選択手段 12 で選択した出力端末 21 が設置されている設置場所まで前記携帯端末 20 の利用者を案内するための案内情報を示す案内データを前記携帯端末 20 に出力するようになっている。

このような構成であれば、出力手段 13 により、データが出力端末 21 に出力されるとともに、案内データが携帯端末 20 に出力される。

したがって、携帯端末 20 では、案内データに基づいて案内情報が示されるので、携帯端末 20 の利用者は、その案内情報に従って出力端末 21 が設置されている設置場所まで行くことができる。

一方、上記目的を達成するために、本発明に係る請求項 11 記載のデータ出力サービス提供方法は、各地に点在して設置されデータを印刷する複数の出力端末、およびデータを蓄積するデータ蓄積端末にネットワークを介して通信可能なネットワークシステムにより、サービス提供者が、利用者からのデータの印刷要求に応じて、そのデータ印刷要求に係るデータを前記出力端末に出力するというサービスを提供する方法であって、前記利用者に対しては、前記データ蓄積端末に蓄積されたデータを印刷する要求であるデータ印刷要求を発する発信ステップを含み、前記サービス提供者に対しては、前記利用者からのデータ印刷要求に係るデータを前記データ蓄積端末から取得する取得ステップと、前記複数の出力端末の

なかからいずれかを選択する選択ステップと、前記取得ステップで取得したデータを前記選択ステップで選択した出力端末に出力する出力ステップとを含む。

ここで、選択ステップは、複数の出力端末のなかからいずれかを選択すればどのような方法であってもよいが、例えば、利用者により指定された出力端末を選択すればよい。

さらに、本発明に係る請求項 1 2 記載のデータ出力サービス提供方法は、請求項 1 1 記載のデータ出力サービス提供方法において、前記選択ステップは、前記複数の出力端末のなかから、前記利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末を選択する。

ここで、利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末としては、例えば、利用者の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末、利用者の目的地を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末、または出力端末のデータ出力速度を考慮し、利用者が時間的に最も早く出力データの提供を受けることができると思われる出力端末が挙げられる。

本発明に係る請求項 1 記載のデータ出力制御装置によれば、ネットワーク上の詳細情報を出力するにあたっては、データ出力に関する処理が通信端末以外のところで行われるので、通信端末に対するメモリの増設が不要でしかも通信端末にかかる処理負荷が低減される。また、通信端末にデータを読み込む必要がないので、通信時間が低減され、出力データの提供を受けるまでに要する時間が少なくなる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、通信端末の機能によらず、快適な出力環境となる出力サービスを提供することができるという効果が得られる。

さらに、本発明に係る請求項 2 記載のデータ出力制御装置によれば、従来に比して、ネットワーク上の詳細情報を手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果が得られる。

さらに、本発明に係る請求項 3 ないし 1 0 記載のデータ出力制御装置によれば、従来に比して、ネットワーク上の詳細情報を手軽に入手できるととも

に、詳細情報を印刷するにあたっては、データ出力に関する処理が携帯端末以外のところで行われるので、携帯端末に対するメモリの増設が不要でしかも携帯端末にかかる処理負荷が低減される。また、携帯端末にデータを読み込む必要がないので、通信時間が低減され、出力データの提供を受けるまでに要する時間が少なくなる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるとともに、携帯端末の機能によらず、快適な印刷環境となる印刷サービスを提供することができるという効果が得られる。

さらに、本発明に係る請求項4記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が出力データの提供を受けやすくなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

さらに、本発明に係る請求項5記載のデータ出力制御装置によれば、ネットワークに接続されるすべてのデータ蓄積端末にある詳細情報を入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

さらに、本発明に係る請求項6記載のデータ出力制御装置によれば、携帯端末では大まかな情報が表示され、出力端末では詳細情報が印刷されるので、携帯端末では、ネットワーク上の詳細情報を入手することができる上に、なお快適な処理も実現することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるとともに、さらに快適な印刷環境となる印刷サービスを提供することができるという効果も得られる。

さらに、本発明に係る請求項7記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が間違ったデータを印刷してしまうのを防止することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

さらに、本発明に係る請求項 8 記載のデータ出力制御装置によれば、印刷サービス提供の対価としてのサービス利用料金を明確に算出することができるとともに、印刷サービス提供を受けることに逐一サービス利用料金を計算しなくてすむ。したがって、サービス提供者は、サービス提供料金精算のための事務手続きが容易となり、さらには、利用者に対してサービス利用料金を明確に示せるので、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

さらに、本発明に係る請求項 9 記載のデータ出力制御装置によれば、出力端末が新たに増設されても、サービス提供者側でその新たな出力端末についてのみ設定を変更すればよく、利用者側で何ら設定の変更をしなくても、その新たな出力端末を利用することができる。したがって、サービス提供者は、出力端末の増設に伴う設定作業が容易になり、さらには、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果が得られる。

さらに、本発明に係る請求項 10 記載のデータ出力制御装置によれば、利用者は、案内情報に従って出力端末が設置されている設置場所まで行くことができるので、出力データを比較的確実に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果が得られる。

一方、本発明に係る請求項 11 または 12 記載のデータ出力サービス提供方法によれば、ネットワーク上の詳細情報を手軽に入手することができるとともに、詳細情報を印刷するにあたっては、データ出力に関する処理が携帯端末以外のところで行われるので、携帯端末に対するメモリの増設が不要でしかも携帯端末にかかる処理負荷が低減される。また、携帯端末にデータを読み込む必要がないので、通信時間が低減され、出力データの提供を受けるまでに要する時間が少なくなる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるとともに、携帯端末の機能によらず、快適な印刷環境となる印刷サービスを提供することができるという効果が得られる。

さらに、本発明に係る請求項 12 記載のデータ出力サービス提供方法によれば、利用者が出力データの提供を受けやすくなり、ネットワーク上の詳細情報をさら

に手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

〔図面の簡単な説明〕

図 1 は、本発明に係る請求項 3 ないし 10 記載のデータ出力制御装置の構成を示す概念図である。

図 2 は、本発明に係るデータ出力制御装置を適用するネットワークシステムの構成を示すブロック図である。

図 3 は、携帯端末 100 の構成を示すブロック図である。

図 4 は、データ印刷要求処理を示すフローチャートである。

図 5 は、データ出力制御端末 300 の構成を示すブロック図である。

図 6 は、データ出力制御処理を示すフローチャートである。

〔発明を実施するための最良の形態〕

以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。図 2 ないし図 6 は、本発明に係るデータ出力制御装置の実施の形態を示す図である。

この実施の形態は、本発明に係るデータ出力制御装置を、図 2 に示すように、利用者が所持する携帯電話等の携帯端末 100 と、各地に点在する複数の店舗  $S_1 \sim S_n$  にそれぞれ設置された印刷装置  $PR_1 \sim PR_n$  とにインターネット 400 を介して通信可能に接続するデータ出力制御端末 300 により、サービス提供者が、利用者からのデータの印刷要求に応じて、そのデータ印刷要求に係るデータを WWW (World Wide Web) サーバ  $DS_1 \sim DS_n$  のうちいずれかから取得して印刷装置  $PR_1 \sim PR_n$  のうちいずれかに出力するというサービスを提供する場合について適用したものである。なお、発明の理解を容易にするため、携帯端末 100 を 1 台しか図示していないが、実際には、異なる複数機種の携帯端末 100 がインターネット 400 に接続可能となっている。

まず、本発明に係るデータ出力制御装置を適用するネットワークシステムの構成を図2を参照しながら説明する。図2は、本発明に係るデータ出力制御装置を適用するネットワークシステムの構成を示すブロック図である。

インターネット400には、図2に示すように、携帯端末100とインターネット400との通信を中継する中継局210と、データを印刷する印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>n</sub>と、データを蓄積するWWWサーバDS<sub>1</sub>～DS<sub>n</sub>と、データ印刷要求に係るデータをWWWサーバDS<sub>1</sub>～DS<sub>n</sub>のうちいずれかから取得して印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>n</sub>のうちいずれかに出力するデータ出力制御端末300と、データ出力制御端末300が取得したデータを印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>n</sub>で印刷可能なデータに変換するデータフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>n</sub>とが接続されている。

中継局210には、携帯端末100と無線通信を行う複数の基地局200が接続されており、中継局210は、携帯端末100がインターネット400に接続するときは、携帯端末100に代わってインターネット400上での一端末となって、基地局200を介して受信した携帯端末100からのデータをインターネット400を介して目的の端末に送信するとともに、インターネット400上にある目的の端末のデータを基地局200を介して携帯端末100に送信するようになっている。なお、携帯端末100は、少なくとも3つの基地局200と同時に通信を行い、中継局210は、携帯端末100からの電波がそれら基地局200に到達するまでの時間のそれぞれの時間差を測定し、測定した時間差に基づいて携帯端末100の位置を測定するようになっている。

WWWサーバDS<sub>1</sub>～DS<sub>n</sub>は、携帯端末100で表示するための表示用データと、表示用データに対応する印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>n</sub>で印刷するための印刷用データとを記憶する記憶部と、中継局210やデータ出力制御端末300等のインターネット400に接続される端末からのリクエストに応じてその端末に記憶部のデータを送信するリクエスト処理部とで構成されている。

リクエスト処理部は、図示しないCPUが外部記憶装置等に格納されたプログラムを実行することにより実現される機能であって、外部端末（携帯端末100、データ出力制御端末300等）からのデータ送信リクエストがあったときは、記憶部の表示用データまたは印刷用データを送信するようになっている。表示用デ

ータまたは印刷用データのどちらを送信するかは、データ送信リクエストに含まれるURLにより判定する。なお、記憶部には、印刷用データとして、テキストデータ、静止画像データ、サウンドデータ、MPEG等の動画データ、VRML等の3D画像データ、またはJAVA等のプログラムデータ等の各種のファイルや、HTML (Hyper Text Markup Language) ファイルが格納されている。

データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>3</sub>は、データ出力制御端末300が取得したデータを印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>3</sub>で印刷可能なデータに変換するデータフォーマット変換処理を実行するための端末であって、インターネット400の伝送負荷またはデータフォーマット変換用端末CSの処理負荷に応じて、データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>3</sub>のうちいずれかまたは複数を選択し、選択したデータフォーマット変換用端末CSでデータフォーマット変換処理を実行するようになっている。具体的には、インターネット400の伝送負荷またはデータフォーマット変換用端末CSの処理負荷が小さい順に、データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>3</sub>のうちデータフォーマット変換処理に必要ないずれかまたは複数を選択する。

データフォーマット変換処理が実行されるデータフォーマット変換用端末CSは、データ出力制御端末300からデータフォーマット変換要求および変換対象となるデータを受信し、データフォーマット変換処理により、データ出力制御端末300が取得したデータのうち所定のフォーマットのデータを、印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>3</sub>のうち対応するもので印刷可能なデータに変換し、変換したデータをデータ出力制御端末300に送信する。

例えば、データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>3</sub>でフォーマット変換処理が実行されている場合において、データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>は、データ出力制御端末300が取得したデータのうち所定のフォーマットA（例えば、HTML形式）のデータを、印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>3</sub>で印刷可能なデータに変換し、データフォーマット変換用端末CS<sub>2</sub>は、データ出力制御端末300が取得したデータのうち所定のフォーマットB（例えば、JPEG形式）のデータを、印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>3</sub>で印刷可能なデータに変換し、データフォーマット変換用端末CS<sub>3</sub>は、データ出力制御端末300が取得したデータのうち所定のフォーマットC（例えば、GIF形式）のデータを、印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>3</sub>で印刷可能なデータに変換する。

ットC（例えば、WORD（登録商標）文書形式）のデータを、印刷装置PR<sub>11</sub>～PR<sub>15</sub>で印刷可能なデータに変換するという具合である。この場合、見かけ上、印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>5</sub>は、所定のデータフォーマットAのデータを専用に印刷する装置となり、印刷装置PR<sub>6</sub>～PR<sub>10</sub>は、所定のデータフォーマットBのデータを専用に印刷する装置となり、印刷装置PR<sub>11</sub>～PR<sub>15</sub>は、所定のデータフォーマットCのデータを専用に印刷する装置となる。

また、データフォーマット変換処理が実行されるデータフォーマット変換用端末CSは、データ出力制御端末300が取得したデータを変換するとともに、携帯端末100の各機種ごとに、その表示機能（表示可能行数、表示解像度等）に応じて、データ出力制御端末300が取得したデータが印刷装置PRで印刷されたときのイメージ画像である携帯端末100で表示可能なプレビューデータを生成し、生成したプレビューデータをデータ出力制御端末300に送信するようになっている。

したがって、データ出力制御端末300は、データ印刷要求に係るデータを印刷しようとする印刷装置PRに対応しているデータフォーマット変換用端末CSに対し、データフォーマット変換要求およびWWWサーバDSから取得したデータを送信し、その応答として、印刷しようとする印刷装置PRで印刷可能なデータおよびプレビューデータを受信する。

次に、携帯端末100の構成を図3を参照しながら説明する。図3は、携帯端末100の構成を示すブロック図である。

携帯端末100は、図3に示すように、制御プログラムに基づいて演算およびシステム全体を制御するCPU30と、所定領域にあらかじめCPU30の制御プログラム等を格納しているROM32と、ROM32等から読み出したデータやCPU30の演算過程で必要な演算結果を格納するためのRAM34と、RAM34の特定領域に格納されているデータを画像信号に変換してLCD

(Liquid Crystal Display) 44に出力するLCDC (Liquid Crystal Display Controller) 36と、外部装置に対してデータの入出力を媒介するI/F38とで構成されており、これらは、データを転送するための信号線であるバス39で相互にかつデータ授受可能に接続されている。

I/F 38には、外部装置として、ヒューマンインターフェースとして複数のキーによりデータの入力可能なキーパネル40と、基地局200と無線により通信を行う送受信制御装置42と、画像信号に基づいて画面を表示するLCD44と、現在地点の位置を測定する位置測定装置46とが接続されている。

ROM32には、CPU30の制御プログラムのほか、データ出力制御端末300が提供する印刷サービスを利用する正当な利用者であるか否かを認証するための認証データが格納されている。

RAM34は、特定領域として、LCD44に表示するための表示用データを格納するVRAM35を有しており、VRAM35は、CPU30とLDC36とで独立にアクセスが可能となっている。

LDC36は、VRAM35に格納されている表示用データを先頭アドレスから所定周期で順次読み出し、読み出した表示用データを画像信号に変換してLCD44に出力するようになっている。

位置測定装置46は、GPS (Global Positioning System) 等を利用するものであって、現在の時刻を示す時刻信号を送信する周回衛星から時刻信号を受信し、それら時刻信号により示される時刻のずれおよび各周回衛星の周回軌道に基づいて、現在地点の位置を測定するようになっている。

CPU30は、マイクロプロセッシングユニットMPU等からなり、ROM32の所定領域に格納されている所定のプログラムを起動させ、そのプログラムに従って、図4のフローチャートに示すデータ印刷要求処理を実行するようになっている。図4は、データ印刷要求処理を示すフローチャートである。

データ印刷要求処理は、データ出力制御端末300に対して、データ印刷要求を発することにより、利用者が指定するWWWサーバDSのデータを印刷装置PR<sub>1</sub>~PR<sub>n</sub>のうちいずれかで印刷する要求を行う処理であって、CPU30において実行されると、図4に示すように、まず、ステップS100に移行する。

ステップS100では、利用者によるキーパネル40の入力により、データ印刷要求があるか否かを判定し、データ印刷要求があると判定されたとき(Yes)は、ステップS102に移行して、位置測定装置46により現在地点の位置を測定し、ステップS104に移行して、印刷に関する諸情報をキーパネル40から入力す

る。利用者は、この印刷に関する諸情報として、例えば、印刷対象となる印刷用データが格納されているWWWサーバD Sのインターネット4 0 0上での位置を一意に特定するURLや、出力データの提供を希望する大まかな場所である提供希望地域や、用紙サイズ、カラー／モノクロの別、印刷精度または印刷速度等の印刷装置P Rの印刷仕様や、印刷対象となる印刷用データのデータフォーマットや、印刷装置P Rを直接指定する場合はその印刷装置P Rを識別するための印刷装置IDを入力する。これら入力項目は、いずれも必須項目ではなく、利用者の必要に応じて選択的に入力する。ただし、WWWサーバD SのURLは、特に指定がないときは、利用者が携帯端末1 0 0で現在閲覧しているWWWサーバD SのURLが自動的に入力される。

次いで、ステップS 1 0 6に移行して、入力された印刷に関する諸情報に基づいて、データ印刷要求に含めるデータを生成する。すなわち、データ印刷要求に含めるデータは、ステップS 1 0 2で測定した現在地点の位置を、その現在地点の位置を特定するための携帯端末位置データとして、WWWサーバD SのURLを、そのURLを示す印刷対象格納位置データとして、提供希望地域が入力されたときは、その提供希望地域を示す提供希望地域データとして、印刷装置P Rの印刷仕様が入力されたときは、その印刷仕様を示す印刷仕様データとして、データフォーマットが入力されたときは、そのデータフォーマットを示す印刷フォーマットデータとして、印刷装置P Rの印刷装置IDが入力されたときは、その印刷装置IDを示す印刷装置識別データとして、生成する。

次いで、ステップS 1 0 8に移行して、データ印刷要求をデータ出力制御端末3 0 0に送信し、ステップS 1 1 0に移行して、その応答として、利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われるいくつかの印刷装置P Rの候補がリストアップされた印刷装置候補データをデータ出力制御端末3 0 0から受信し、受信した印刷装置候補データに基づいて、リストアップされた印刷装置P Rの候補をLCD 4 4に表示し、ステップS 1 1 2に移行する。

ステップS 1 1 2では、LCD 4 4に表示された印刷装置P Rの候補のなかに出力データの提供を希望する印刷装置P Rがあるか否かを判定し、LCD 4 4に表示された印刷装置P Rの候補のなかからいずれかの選択をキーパネル4 0から

入力することにより、出力データの提供を希望する印刷装置 P R があると判定されたとき(Yes)は、ステップ S 1 1 4 に移行する。

ステップ S 1 1 4 では、印刷装置 P R を決定したことを示す決定信号をデータ出力制御端末 3 0 0 に送信し、ステップ S 1 1 6 に移行して、決定信号送信の第 1 の応答として、決定した印刷装置 P R に関する詳細情報（印刷装置 P R の設置場所、印刷仕様等）である印刷装置情報をデータ出力制御端末 3 0 0 から受信し、受信した印刷装置情報に基づいて、印刷装置 P R に関する詳細情報を L C D 4 4 に表示し、ステップ S 1 1 8 に移行する。

ステップ S 1 1 8 では、決定信号送信の第 2 の応答として、携帯端末 1 0 0 の位置から、決定した印刷装置 P R が設置されている設置場所まで利用者を案内するための案内情報（道順情報、地図情報等）を示す案内データをデータ出力制御端末 3 0 0 から受信し、受信した案内データに基づいて、案内情報を L C D 4 4 に表示し、ステップ S 1 2 0 に移行して、決定信号送信の第 3 の応答として、プレビューデータをデータ出力制御端末 3 0 0 から受信し、受信したプレビューデータに基づいて、決定した印刷装置 P R で印刷されたときのイメージ画像を L C D 4 4 に表示し、ステップ S 1 2 2 に移行する。

ステップ S 1 2 2 では、印刷しようとする印刷用データが、L C D 4 4 に表示されたイメージ画像で間違いないか否かを判定し、L C D 4 4 に表示されたイメージ画像で間違いない旨の選択をキーパネル 4 0 から入力することにより、L C D 4 4 に表示されたイメージ画像で間違いないと判定されたとき(Yes)は、ステップ S 1 2 4 に移行する。このとき、プレビューデータが複数のデータからなるときは、それらのうち印刷を希望する部分を特に指定することもできる。

ステップ S 1 2 4 では、データ印刷実行要求をデータ出力制御端末 3 0 0 に送信し、ステップ S 1 2 6 に移行して、R O M 3 2 の認証データをデータ出力制御端末 3 0 0 に送信し、ステップ S 1 2 8 に移行して、その応答として、データ出力制御端末 3 0 0 からメッセージを受信し、受信したメッセージを L C D 4 4 に表示し、ステップ S 1 3 0 に移行して、データの印刷が終了したことを示す終了信号をデータ出力制御端末 3 0 0 から受信したか否かを判定し、終了信号を受信

したと判定されたとき(Yes)は、一連の処理を終了するが、そうでないと判定されたとき(No)は、終了信号を受信するまでステップS 1 2 8を繰り返す。

一方、ステップS 1 2 2で、LCD 4 4に表示されたイメージ画像が間違いである旨の選択をキーパネル4 0から入力することにより、LCD 4 4に表示されたイメージ画像が間違いであると判定されたとき(No)は、ステップS 1 3 2に移行して、データの印刷を中断する要求である中断信号をデータ出力制御端末3 0 0に送信し、一連の処理を終了する。

一方、ステップS 1 1 2で、LCD 4 4に表示された印刷装置PRの候補のなかに希望する印刷装置PRがない旨の選択をキーパネル4 0から入力することにより、出力データの提供を希望する印刷装置PRがないと判定されたとき(No)は、ステップS 1 3 4に移行して、出力データの提供を受けるのに最適であると思われる印刷装置PRを再検索する要求であるリトライ信号をデータ出力制御端末3 0 0に送信し、ステップS 1 0 4に移行する。

一方、ステップS 1 0 0で、利用者からデータ印刷要求がないと判定されたとき(No)は、データ印刷要求があるまでステップS 1 0 0で待機する。

次に、データ出力制御端末3 0 0の構成を図5を参照しながら説明する。図5は、データ出力制御端末3 0 0の構成を示すブロック図である。

データ出力制御端末3 0 0は、携帯端末1 0 0からのデータ印刷要求に係るデータを取得し、印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>6</sub>のうちデータを印刷すべきいずれかを選択し、取得したデータをその選択した印刷装置PRに出力するようになっており、図5に示すように、制御プログラムに基づいて演算およびシステム全体を制御するCPU 5 0と、所定領域にあらかじめCPU 5 0の制御プログラム等を格納しているROM 5 2と、ROM 5 2等から読み出したデータやCPU 5 0の演算過程に必要な演算結果を格納するためのRAM 5 4と、RAM 5 4の特定領域に格納されているデータを画像信号に変換して出力するCRT C 5 6と、外部装置に対してデータの入出力を媒介するI/F 5 8とで構成されており、これらは、データを転送するための信号線であるバス5 9で相互にかつデータ授受可能に接続されている。

I/F 58には、外部装置として、ヒューマンインターフェースとしてデータの入力が可能なキーボードやマウス等からなる入力装置60と、データやテーブル等をファイルとして格納する記憶装置62と、画像信号に基づいて画面を表示する表示装置64と、インターネット400に接続するための信号線とが接続されている。

RAM 54は、特定領域として、表示装置64に表示するための表示用データを格納するVRAM 55を有しており、VRAM 55は、CPU 50とCRT C 56とで独立にアクセスが可能となっている。

CRT C 56は、VRAM 55に格納されている表示用データを先頭アドレスから所定周期で順次読み出し、読み出した表示用データを画像信号に変換して表示装置64に出力するようになっている。

記憶装置62には、印刷装置PR<sub>1</sub>~PR<sub>n</sub>のうちデータを印刷すべきいずれかを選択するにあたって必要な印刷装置PRに関する印刷装置情報が格納されている。印刷装置情報は、各印刷装置PR<sub>1</sub>~PR<sub>n</sub>ごとに、その印刷装置PRの設置場所を特定するための印刷装置位置データと、その印刷装置PRに対応しているデータフォーマット変換用端末CSが変換可能なデータフォーマット（すなわち、その印刷装置PRが印刷可能なデータフォーマット）を示す印刷フォーマットデータと、その印刷装置PRの印刷仕様を示す印刷仕様データと、その印刷装置IDを示す印刷装置識別データとを登録して構成されている。

CPU 50は、マイクロプロセッシングユニットMPU等からなり、ROM 52の所定領域に格納されている所定のプログラムを起動させ、そのプログラムに従って、図6のフローチャートに示すデータ出力制御処理を実行するようになっている。図6は、データ出力制御処理を示すフローチャートである。

データ出力制御処理は、携帯端末100からのデータ印刷要求に係る印刷用データをWWWサーバDSから取得し、携帯端末100の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われるいずれかの印刷装置PRを選択し、取得した印刷用データをその選択した印刷装置PRに出力するものであって、CPU 50において実行されると、図6に示すように、まず、ステップS200に移行するようになっている。

ステップS 2 0 0では、データ印刷要求を携帯端末1 0 0から受信したか否かを判定し、データ印刷要求を受信したと判定されたとき(Yes)は、ステップS 2 0 2に移行して、受信したデータ印刷要求に含まれるデータ（少なくとも携帯端末位置データおよび印刷対象格納位置データを含む。）を取得し、ステップS 2 0 4に移行して、携帯端末1 0 0の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われるいずれかの印刷装置P Rを選択する。

このステップS 2 0 4では、具体的に、取得した携帯端末位置データをもとに記憶装置6 2の印刷装置位置データを検索して、携帯端末1 0 0の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われるいくつかの印刷装置P Rを選択する。データ印刷要求に提供希望地域データが含まれているときは、提供希望地域データをもとに記憶装置6 2の印刷装置位置データを検索して、提供希望地域データにより特定される地域にあるすべての印刷装置P Rを選択する。データ印刷要求に印刷仕様データが含まれているときは、取得した印刷仕様データをもとに記憶装置6 2の印刷仕様データを検索して、その印刷仕様データに該当するすべての印刷装置P Rを選択する。

また、データ印刷要求に印刷フォーマットデータが含まれているときは、取得した印刷フォーマットデータをもとに記憶装置6 2の印刷フォーマットデータを検索して、その印刷フォーマットデータに該当するすべての印刷装置P Rを選択する。データ印刷要求に印刷装置識別データが含まれているときは、取得した印刷装置識別データをもとに記憶装置6 2の印刷装置識別データを検索して、その印刷装置識別データと一致する印刷装置P Rを選択する。なお、データ印刷要求にこれらデータが複合的に含まれているときは、それぞれのデータをもとに絞り込みを行う。ただし、提供希望地域データが含まれている場合に、提供希望地域データにより特定される地域に携帯端末位置データにより特定される位置が含まれていないときは、携帯端末位置データによる絞り込みは行わず、また、印刷装置識別データが含まれているときは、他のデータによる絞り込みは行わない。

次いで、ステップS 2 0 4では、ステップS 2 0 2で選択した印刷装置P Rをリストアップした印刷装置候補データを生成し、生成した印刷装置候補データを携帯端末1 0 0に送信し、ステップS 2 0 8に移行する。

ステップS 2 0 8では、決定信号を携帯端末1 0 0から受信したか否かを判定し、決定信号を受信したと判定されたとき(Yes)は、ステップS 2 1 0に移行して、取得した印刷対象格納位置データに含まれるURLにより特定されるWWWサーバD Sから印刷用データを取得し、ステップS 2 1 1に移行して、取得した印刷用データを、その印刷用データを変換可能でかつ決定した印刷装置P Rに対応しているデータフォーマット変換用端末C Sに送信し、その応答として、決定した印刷装置P Rで印刷可能なデータおよびプレビューデータをそのデータフォーマット変換用端末C Sから取得し、ステップS 2 1 2に移行する。

ステップS 2 1 2では、決定した印刷装置P Rについての印刷装置情報を記憶装置6 2から読み出し、読み出した印刷装置情報を携帯端末1 0 0に送信し、ステップS 2 1 4に移行して、決定した印刷装置P Rについての案内データを生成し、生成した案内データを携帯端末1 0 0に送信し、ステップS 2 1 6に移行して、プレビューデータを携帯端末1 0 0に送信し、ステップS 2 1 8に移行する。

ステップS 2 1 8では、データ印刷実行要求を携帯端末1 0 0から受信したか否かを判定し、データ印刷要求を受信したと判定されたとき(Yes)は、ステップS 2 2 0に移行して、認証データを携帯端末1 0 0から受信し、ステップS 2 2 2に移行して、受信した認証データに基づいて、携帯端末1 0 0の利用者がデータ出力制御端末3 0 0が提供する印刷サービスを利用する正当な利用者であるか否かを認証する認証処理を実行し、ステップS 2 2 4に移行する。

ステップS 2 2 4では、ステップS 2 2 2の認証処理の結果、携帯端末1 0 0の利用者が正当な利用者であるか否かを判定し、正当な利用者であると判定されたとき(Yes)は、ステップS 2 2 6に移行して、決定した印刷装置P Rで印刷可能なデータをその印刷装置P Rに送信し、ステップS 2 2 8に移行して、データ出力制御端末3 0 0が提供する印刷サービスを携帯端末1 0 0が利用した結果に応じて課金を行う課金処理を実行する。

このステップS 2 2 8では、具体的に、携帯端末1 0 0の通話料金（例えば、1分ごとの通話料金）を算出するとともに、携帯端末1 0 0による利用の結果として、例えば、取得した印刷用データの容量、印刷装置P Rでの印刷枚数、印刷装置P Rの印刷仕様に対して印刷サービス提供の対価としてのサービス利用料金

を定めた料金算出規定テーブルを参照して、携帯端末100による利用の結果に応じたサービス利用料金を算出し、算出したサービス利用料金を通話料金に加算し、加算した合計金額を携帯端末100の利用者への請求金額として記憶する。

次いで、ステップS230に移行して、ステップS228の課金処理により算出されたサービス利用料金を示す課金メッセージを携帯端末100に送信し、ステップS232に移行して、データの印刷が終了した旨の終了メッセージを携帯端末100に送信し、ステップS234に移行して、終了信号を携帯端末100に送信し、一連の処理を終了する。

一方、ステップS224で、携帯端末100の利用者が正当な利用者でないと判定されたとき(No)は、ステップS236に移行して、不正利用者である旨のメッセージを携帯端末100に送信し、一連の処理を終了する。

一方、ステップS218で、データ印刷実行要求を携帯端末100から受信していないと判定されたとき(No)は、ステップS238に移行して、中断信号を携帯端末100から受信したか否かを判定し、中断信号を受信したと判定されたとき(Yes)は、一連の処理を終了するが、そうでないと判定されたとき(No)は、ステップS218に移行する。

一方、ステップS208で、決定信号を携帯端末100から受信していないと判定されたとき(No)は、ステップS240に移行して、リトライ信号を携帯端末100から受信したか否かを判定し、リトライ信号を受信したと判定されたとき(Yes)は、ステップS200に移行するが、そうでないと判定されたとき(No)は、ステップS208に移行する。

一方、ステップS200で、データ印刷要求を携帯端末100から受信していないと判定されたとき(No)は、データ印刷要求を受信するまでステップS200で待機する。

次に、上記実施の形態の動作を説明する。

まず、データ出力制御端末300が提供する印刷サービスを利用する正当な利用者が、自己が所持する携帯端末100を操作し、例えば、WWWサーバDS<sub>1</sub>にアクセスすると、そのWWWサーバDS<sub>1</sub>の表示用データがLCD44に表示

される。このとき、利用者が、LCD 44に表示されたデータの詳細データを印刷しようとする場合を例にとって説明する。

利用者が目的のデータを印刷するためには、まず、データ印刷要求をキーパネル40から入力する。

携帯端末100では、データ印刷要求が入力されると、ステップS100、S102を経て、CPU30により、位置測定装置46により現在地点の位置が測定され、印刷に関する諸情報の入力要求がLCD 44に表示される。ここで、利用者は、印刷に関する諸情報として閲覧しているWWWサーバDS<sub>i</sub>のURLを指定することにより入力すると、ステップS104～S108を経て、入力された印刷に関する諸情報に基づいて、携帯端末位置データおよび印刷対象格納位置データがデータ印刷要求に含めるデータとして生成され、データ印刷要求がデータ出力制御端末300に送信される。

データ出力制御端末300では、データ印刷要求を受信すると、ステップS200～S204を経て、CPU50により、受信したデータ印刷要求に含まれるデータ（携帯端末位置データおよび印刷対象格納位置データ）が取得され、取得された携帯端末位置データをもとに記憶装置62の印刷装置位置データが検索されて、携帯端末100の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われるいくつかの印刷装置PRが選択される。このとき、印刷装置PR<sub>i</sub>～PR<sub>j</sub>が選択されたとすると、ステップS206を経て、印刷装置PR<sub>i</sub>～PR<sub>j</sub>をリストアップした印刷装置候補データが生成され、生成された印刷装置候補データが携帯端末100に送信される。

携帯端末100では、印刷装置候補データを受信すると、ステップS110を経て、受信した印刷装置候補データに基づいて、リストアップされた印刷装置PR<sub>i</sub>～PR<sub>j</sub>がLCD 44に表示される。ここで、利用者は、印刷装置PR<sub>i</sub>の選択をキーパネル40から入力すると、ステップS112、S114を経て、印刷装置PR<sub>i</sub>を決定したことを示す決定信号がデータ出力制御端末300に送信される。

データ出力制御端末300では、決定信号を受信すると、ステップS208～S211を経て、取得された印刷対象格納位置データに含まれるURLにより特

定されるWWWサーバD S<sub>1</sub>から印刷用データが取得され、取得された印刷用データが、その印刷用データを変換可能でかつ決定された印刷装置P R<sub>1</sub>に対応しているデータフォーマット変換用端末C S（例えば、データフォーマット変換用端末C S<sub>1</sub>）に送信され、その応答として、決定された印刷装置P R<sub>1</sub>で印刷可能なデータおよびプレビューデータがデータフォーマット変換用端末C S<sub>1</sub>から取得される。そして、ステップS 2 1 2～S 2 1 6を経て、決定された印刷装置P R<sub>1</sub>についての印刷装置情報が記憶装置6 2から読み出され、読み出された印刷装置情報が携帯端末1 0 0に送信され、決定された印刷装置P R<sub>1</sub>についての案内データが生成され、生成された案内データが携帯端末1 0 0に送信され、プレビューデータが携帯端末1 0 0に送信される。

携帯端末1 0 0では、印刷装置情報、案内データおよびプレビューデータを受信すると、ステップS 1 1 6～S 1 2 0を経て、受信した印刷装置情報に基づいて、印刷装置P Rに関する詳細情報がL C D 4 4に表示され、受信した案内データに基づいて、携帯端末1 0 0の位置から印刷装置P R<sub>1</sub>が設置されている設置場所までの案内情報がL C D 4 4に表示され、受信したプレビューデータに基づいて、決定した印刷装置P R<sub>1</sub>で印刷されたときのイメージ画像がL C D 4 4に表示される。ここで、利用者は、印刷しようとする印刷用データが、L C D 4 4に表示されたイメージ画像で間違いない旨の選択をキーパネル4 0から入力すると、ステップS 1 2 2～S 1 2 6を経て、データ印刷実行要求およびR O M 3 2の認証データがデータ出力制御端末3 0 0に送信される。

データ出力制御端末3 0 0では、データ印刷実行要求および認証データを受信すると、ステップS 2 1 8～S 2 2 2を経て、受信した認証データに基づいて認証処理が実行される。ここで、利用者は、データ出力制御端末3 0 0が提供する印刷サービスを利用する正当な利用者であるので、ステップS 2 2 4～S 2 3 4を経て、決定された印刷装置P R<sub>1</sub>で印刷可能なデータが印刷装置P R<sub>1</sub>に送信され、課金処理が実行され、課金メッセージ、終了メッセージおよび終了信号が携帯端末1 0 0に送信される。

携帯端末1 0 0では、課金メッセージ、終了メッセージおよび終了信号を受信すると、ステップS 1 2 8，S 1 3 0を繰り返し経て、課金メッセージおよび終

了メッセージがLCD 44に表示される。一方、印刷装置PR<sub>i</sub>では、印刷装置PR<sub>i</sub>で印刷可能なデータを受信すると、受信したデータに基づいて印刷が行われる。

利用者は、終了メッセージが表示された後、LCD 44に表示された案内情報を見ながら印刷装置PR<sub>i</sub>が設置されている店舗S<sub>i</sub>までにおもむき、印刷装置PR<sub>i</sub>で印刷されたデータを受け取る。この印刷サービス提供の対価としてのサービス利用料金は、携帯端末100の通話料金に合算されて請求される。

これに対し、サービス提供者は、印刷サービス提供の対価としてのサービス利用料金を通話料金と合算して利用者に請求することにより、サービス提供の対価を得ることができる。

なお、利用者が、印刷に関する諸情報として、出力データの提供を希望する大まかな場所である提供希望地域を入力した場合は、その提供希望地域を示す提供希望地域データがデータ出力制御端末300に送信され、データ出力制御端末300では、取得された提供希望地域データをもとに記憶装置62の印刷装置位置データが検索されて、提供希望地域データにより特定される地域にあるすべての印刷装置PRが選択される。

また、利用者が、印刷に関する諸情報として、印刷装置PRの印刷仕様を入力した場合は、その印刷仕様を示す印刷仕様データがデータ出力制御端末300に送信され、データ出力制御端末300では、取得された印刷仕様データをもとに記憶装置62の印刷仕様データが検索されて、その印刷仕様データに該当するすべての印刷装置PRが選択される。

また、利用者が、印刷に関する諸情報として、データフォーマットを入力した場合は、そのデータフォーマットを示す印刷フォーマットデータがデータ出力制御端末300に送信され、データ出力制御端末300では、取得された印刷フォーマットデータをもとに記憶装置62の印刷フォーマットデータが検索されて、その印刷フォーマットデータに該当するすべての印刷装置PRが選択される。

また、利用者が、印刷装置PRを直接指定するために、印刷に関する諸情報として、印刷装置PRの印刷装置IDを入力した場合は、その印刷装置IDを示す印刷装置識別データがデータ出力制御端末300に送信され、データ出力制御端

末300では、取得された印刷装置識別データをもとに記憶装置62の印刷装置識別データが検索されて、その印刷装置識別データと一致する印刷装置PRが選択される。

また、利用者が、データ出力制御端末300が提供する印刷サービスを利用する正当な利用者がでない場合は、イメージ画像がLCD44に表示されたときに、印刷しようとする印刷用データが、LCD44に表示されたイメージ画像で間違いない旨の選択をキーパネル40から入力しても、印刷装置PR<sub>i</sub>によって目的のデータが印刷されることはない。

このようにして、本実施の形態では、データ出力制御端末300は、データ印刷要求に係るデータをWWWサーバDSから取得し、複数の印刷装置PRのなかからいずれかを選択し、取得したデータをその選択した印刷装置PRに出力するようにした。

これにより、従来に比して、インターネット400上の詳細情報を手軽に入手することができるとともに、詳細情報を印刷するにあたっては、データ出力制御端末300により印刷用データおよび印刷装置PRで印刷可能なデータが処理されるので、携帯端末100に対するメモリの増設が不要でしかも携帯端末100にかかる処理負荷が低減される。また、携帯端末100にデータを読み込む必要がないので、通信時間が低減され、出力データの提供を受けるまでに要する時間が少なくなる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるとともに、携帯端末100の機能によらず、快適な印刷環境となる印刷サービスを提供することができる。

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末300は、携帯端末100の位置を特定するための携帯端末位置データに基づいて、複数の印刷装置PRのなかからいずれかを選択するようにした。

これにより、携帯端末100の位置に関係のある印刷装置PRによりデータが印刷されるので、例えば、携帯端末100の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる印刷装置PRを選択するようにすれば、利用者が出力データの提供を受けやすくなり、インターネット400上の詳細情報をさら

に手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末300は、複数の印刷装置PRのなかから、携帯端末100の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる印刷装置PRを選択するようにした。

これにより、利用者が出力データの提供を受けやすくなり、インターネット400上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末300は、データ印刷要求に含まれるURLにより特定されるWWWサーバDSからデータを取得するようにした。

これにより、インターネット400に接続されるすべてのWWWサーバDSにある詳細情報を入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末300は、データ印刷要求に係るデータとして印刷用データをWWWサーバDSから取得するようにした。

これにより、携帯端末100では大まかな情報が表示され、印刷装置PRでは詳細な情報が印刷されるので、携帯端末100では、インターネット400上の詳細情報を入手することができる上に、なお快適な表示処理も実現することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供できるとともに、さらに快適な印刷環境となる印刷サービスを提供することができる。

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末300は、データフォーマット変換用端末CSで生成したプレビューデータを携帯端末100に送信し、プレビューデータの出力に対する応答として携帯端末100からデータ印刷実行要求を受けたときは、データ印刷要求に係るデータを印刷装置PRに出力するようにした。

これにより、利用者に対して、出力データの提供に先立ってそのプレビューデータを通知することにより、利用者が間違えてデータを印刷してしまうのを防止することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末300は、データ出力制御端末300が提供する印刷サービスを携帯端末100が利用した結果に応じて課金を行うようにした。

これにより、印刷サービス提供の対価としてのサービス利用料金を明確に算出することができるとともに、印刷サービス提供を受けるごとに逐一サービス利用料金を計算しなくてすむ。したがって、サービス提供者は、サービス提供料金精算のための事務手続きが容易となり、さらには、利用者に対してサービス利用料金を明確に示せるので、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

さらに、本実施の形態では、印刷サービス提供の対価としてのサービス利用料金を通話料金と合算するようにした。

これにより、利用者は、サービス利用料金の支払いが容易になるとともに、サービス提供者は、サービス利用料金の回収が容易かつ確実になるとともにサービス利用料金精算のための事務手続きがさらに容易になる。

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末300は、データフォーマット変換用端末CSで変換したデータを印刷装置PRに出力するようにした。

これにより、印刷装置PRが新たに増設されても、サービス提供者側でデータフォーマット変換用端末CSの設定を、その新たな印刷装置PRについてののみ変更すればよく、利用者側で何ら設定の変更をしなくても、その新たな印刷装置PRを利用することができる。したがって、サービス提供者は、印刷装置PRの増設に伴う設定作業が容易になり、さらには、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末300は、携帯端末100の位置から、決定した印刷装置PRが設置されている設置場所まで利用者を案内するための案内情報を示す案内データを携帯端末100に送信するようにした。

これにより、利用者は、案内情報に従って印刷装置PRが設置されている設置場所まで行くことができるので、出力データを比較的確実に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

さらに、本実施の形態では、データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>1</sub>は、インターネット400の伝送負荷またはデータフォーマット変換用端末CSの処理負荷に応じて、データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>1</sub>のうちいずれかまたは複数を選択し、選択したデータフォーマット変換用端末CSでデータフォーマット変換処理を実行するようにした。

これにより、インターネット400の伝送負荷または処理負荷が小さいデータフォーマット変換用端末CSでデータフォーマット変換処理が実行されるので、インターネット400の伝送負荷またはデータフォーマット変換用端末CSの処理負荷によらず、出力データの提供を受けるまでに要する時間がおよそ一定となる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに快適な印刷環境となる印刷サービスを提供することができる。

上記実施の形態において、携帯端末100は、請求項1または2記載の通信端末に対応し、WWWサーバDS<sub>1</sub>～DS<sub>1</sub>は、請求項1、3、5、6または11記載のデータ蓄積端末に対応し、印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>1</sub>は、請求項1ないし4、6、7、9ないし12記載の出力端末に対応している。

また、上記実施の形態において、ステップS108は、請求項11記載の発信ステップに対応し、ステップS210は、請求項3、5ないし7若しくは9記載の取得手段または請求項11記載の取得ステップに対応し、ステップS204は、請求項3、4、7、9若しくは10記載の選択手段または請求項11若しくは12記載の選択ステップに対応している。

また、上記実施の形態において、ステップS226は、請求項3若しくは9記載の出力手段または請求項11記載の出力ステップに対応し、ステップS216は、請求項7記載の出力手段に対応し、ステップS212、S214は、請求項10記載の出力手段に対応し、データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>1</sub>は、

ステップS 2 2 8は、請求項8記載の課金手段に対応し、請求項7記載の画像データ生成手段または請求項9記載のデータ変換手段に対応している。

なお、上記実施の形態においては、データを印刷する印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>n</sub>を設け、携帯端末100からのデータ印刷要求に係るデータをいずれかの印刷装置PRで印刷するように構成したが、これに限らず、例えば、データを表示または音声等として出力する出力装置を設け、携帯端末100からのデータ出力要求に係るデータをいずれかの出力装置で出力するように構成してもよい。

また、上記実施の形態においては、データフォーマット変換用端末CSでプレビューデータを生成するように構成したが、これに限らず、データ出力制御端末300でプレビューデータを生成するように構成してもよい。

また、上記実施の形態においては、データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>n</sub>は、インターネット400の伝送負荷またはデータフォーマット変換用端末CSの処理負荷に応じて、データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>n</sub>のうちいずれかまたは複数を選択し、選択したデータフォーマット変換用端末CSでデータフォーマット変換処理を実行するように構成したが、これに限らず、特定のデータフォーマット変換用端末でデータフォーマット変換処理を実行するように構成してもよい。

また、上記実施の形態において、図4および図6のフローチャートに示す処理を実行するにあたっては、特定のデータ出力制御端末300で行うように構成したが、これに限らず、データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>n</sub>にみるように、複数のデータ出力制御用端末を設けておき、インターネット400の伝送負荷またはデータ出力制御用端末の処理負荷に応じて、複数のデータ出力制御用端末のうちいずれかを選択し、選択したデータ出力制御用端末で行うように構成してもよい。

このような構成であれば、インターネット400の伝送負荷または処理負荷が小さいデータ出力制御用端末で図4および図6のフローチャートに示す処理が実行されるので、インターネット400の伝送負荷またはデータ出力制御用端末の処理負荷によらず、出力データの提供を受けるまでに要する時間がおよそ一定と

なる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに快適な印刷環境となる印刷サービスを提供することができる。

また、上記実施の形態においては、本発明に係るデータ出力制御装置を、インターネット400に適用した場合を説明したが、これに限らず、もちろんインターネット400以外のネットワークにも適用することができる。

また、上記実施の形態においては、携帯端末100と、データフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>1</sub>と、WWWサーバDS<sub>1</sub>～DS<sub>2</sub>と、印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>2</sub>と、データ出力制御端末300とを同一のネットワークを介して接続したが、これに限らず、データ出力制御端末300と携帯端末100、データ出力制御端末300とデータフォーマット変換用端末CS<sub>1</sub>～CS<sub>1</sub>、データ出力制御端末300とWWWサーバDS<sub>1</sub>～DS<sub>2</sub>、およびデータ出力制御端末300と印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>2</sub>をそれぞれ異なるネットワークを介して接続してもよい。

また、上記実施の形態において、図4および図6のフローチャートに示す処理を実行するにあたってはいずれも、ROM32, 52にあらかじめ格納されている制御プログラムを実行する場合について説明したが、これに限らず、これらの手順を示したプログラムが記憶された記憶媒体から、そのプログラムをRAM34, 54に読み込んで実行するようにしてもよい。

ここで、記憶媒体とは、RAM、ROM等の半導体記憶媒体、FD、HD等の磁気記憶型記憶媒体、CD、CDV、LD、DVD等の光学的読取方式記憶媒体、MO等の磁気記憶型／光学的読取方式記憶媒体であって、電子的、磁氣的、光学的等の読み取り方法のいかににかかわらず、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体であれば、あらゆる記憶媒体を含むものである。

また、上記実施の形態においては、本発明に係るデータ出力制御装置を、図2に示すように、データ出力制御端末300により、サービス提供者が、利用者からのデータの印刷要求に応じて、そのデータ印刷要求に係るデータをWWWサーバDS<sub>1</sub>～DS<sub>2</sub>のうちいずれかから取得して印刷装置PR<sub>1</sub>～PR<sub>2</sub>のうちいずれかに出力するというサービスを提供する場合について適用したが、これに限らず、本発明の主旨を逸脱しない範囲で他の場合にも適用可能である。

## 請求の範囲

1. データの出力要求を発する通信端末と、データを出力する出力端末とに通信可能に接続し、前記通信端末からのデータ出力要求を受け、そのデータ出力要求に係るデータを前記出力端末に出力する装置であって、

さらに、データを蓄積するデータ蓄積端末に通信可能に接続し、

前記データ出力要求に係るデータを前記データ蓄積端末から取得し、取得したデータを前記出力端末に出力するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

2. データの出力要求を発する通信端末と、データを出力する複数の出力端末とに通信可能に接続し、前記通信端末からのデータ出力要求を受け、そのデータ出力要求に係るデータを前記出力端末に出力する装置であって、

前記複数の出力端末のなかからいずれかを選択し、前記データ出力要求に係るデータを、選択した出力端末に出力するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

3. 利用者が所持しデータの印刷要求を発する携帯可能な携帯端末と、各地に点在して設置されデータを印刷する複数の出力端末とにネットワークを介して通信可能に接続し、前記携帯端末からのデータ印刷要求を受け、そのデータ印刷要求に係るデータを前記出力端末に出力する装置であって、

さらに、データを蓄積するデータ蓄積端末にネットワークを介して通信可能に接続し、

前記データ蓄積端末に蓄積されたデータを印刷する要求であるデータ印刷要求に係るデータを前記データ蓄積端末から取得する取得手段と、前記複数の出力端末のなかからいずれかを選択する選択手段と、前記取得手段で取得したデータを前記選択手段で選択した出力端末に出力する出力手段とを備えることを特徴とするデータ出力制御装置。

4. 請求項3において、

前記選択手段は、前記複数の出力端末のなかから、前記携帯端末の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

5. 請求項3及び4のいずれかにおいて、

前記データ印刷要求は、前記データ蓄積端末の前記ネットワーク上での位置を一意に特定するアドレスを含み、

前記取得手段は、前記データ印刷要求に含まれるアドレスにより特定されるデータ蓄積端末からデータを取得するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

6. 請求項3乃至5のいずれかにおいて、

前記データ蓄積端末には、前記携帯端末で表示するための表示用データと、前記表示用データに対応する前記出力端末で印刷するための印刷用データとが蓄積されており、

前記取得手段は、前記データ印刷要求に係るデータとして前記印刷用データを前記データ蓄積端末から取得するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

7. 請求項3乃至6のいずれかにおいて、

前記取得手段で取得したデータに基づいて当該データが前記出力端末で印刷されたときのイメージ画像である前記携帯端末で表示可能なイメージ画像データを生成する画像データ生成手段を備え、

前記出力手段は、前記画像データ生成手段で生成したイメージ画像データを前記携帯端末に出力し、前記イメージ画像データの出力に対する応答として前記携帯端末からデータ印刷実行要求を受けたときは、前記取得手段で取得したデータを前記選択手段で選択した出力端末に出力するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

8. 請求項3乃至7のいずれかにおいて、

当該装置が提供する印刷サービスを前記携帯端末が利用した結果に応じて課金を行う課金手段を備えることを特徴とするデータ出力制御装置。

9. 請求項3乃至8のいずれかにおいて、

前記取得手段で取得したデータを前記出力端末で印刷可能なデータに変換するデータ変換手段を備え、

前記出力手段は、前記データ変換手段で変換したデータを前記選択手段で選択した出力端末に出力するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

10. 請求項3乃至9のいずれかにおいて、

前記出力手段は、前記選択手段で選択した出力端末が設置されている設置場所まで前記携帯端末の利用者を案内するための案内情報を示す案内データを前記携帯端末に出力するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

11. 各地に点在して設置されデータを印刷する複数の出力端末、及びデータを蓄積するデータ蓄積端末にネットワークを介して通信可能なネットワークシステムにより、サービス提供者が、利用者からのデータの印刷要求に応じて、そのデータ印刷要求に係るデータを前記出力端末に出力するというサービスを提供する方法であって、

前記利用者に対しては、

前記データ蓄積端末に蓄積されたデータを印刷する要求であるデータ印刷要求を発する発信ステップを含み、

前記サービス提供者に対しては、


前記利用者からのデータ印刷要求に係るデータを前記データ蓄積端末から取得する取得ステップと、前記複数の出力端末のなかからいずれかを選択する選択ステップと、前記取得ステップで取得したデータを前記選択ステップで選択した出力端末に出力する出力ステップとを含むことを特徴するデータ出力サービス提供方法。

12. 請求項11において、

前記選択ステップは、前記複数の出力端末のなかから、前記利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末を選択することを特徴とするデータ出力サービス提供方法。


第 1 図

1/6




第 2 図

2/6




3/6

## 第 3 図




## 第 4 図

4/6




第 5 図



## 第 6 図

6/6



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/07715

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl<sup>7</sup> G06F 13/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> G06F 13/00, 3/12  
H04B 7/26  
H04MDocumentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP, 10-222527, A (Casio Computer Co, Ltd.), 21 August, 1998 (21.08.98) (Family: none) abstract; description; drawings abstract; description; drawings	1-5, 10-12 6-9
X Y	JP, 11-154218, A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 08 June, 1999 (08.06.99) & EP, 0856972, A abstract; description; drawings abstract; description; drawings	1-2, 11-12 3-10
Y	JP, 11-191081, A (Casio Computer Co, Ltd.), 13 July, 1999 (13.07.99) (Family: none)	1-12
Y	JP, 11-66051, A (Fuji Xerox Co., Ltd.), 09 March, 1999 (09.03.99) (Family: none)	6-7
Y	JP, 11-126189, A (Sony Corporation), 11 May, 1999 (11.05.99) (Family: none)	8

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search  
30 November, 2000 (30.11.00)Date of mailing of the international search report  
12 December, 2000 (12.12.00)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/07715

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 11-136394, A (Casio Computer Co, Ltd.), 21 May, 1999 (21.05.99) (Family: none)	9
Y	JP, 8-166915, A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), 25 June, 1996 (25.06.96) (Family: none)	9
Y	JP, 10-191453, A (Casio Computer Co, Ltd.), 21 July, 1998 (21.07.98) (Family: none)	1-12
A	JP, 10-333845, A (Canon Inc.), 18 December, 1998 (18.12.98) (Family: none)	4,12

## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/07715

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))  
Int. CL7 G06F 13/00

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))  
Int. CL7 G06F 13/00、3/12  
H04B 7/26  
H04M

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年  
日本国公開実用新案公報 1971-2000年  
日本国登録実用新案公報 1994-2000年  
日本国実用新案登録公報 1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP, 10-222527, A, (カシオ計算機株式会社), 21. 8月. 1998, (21. 08. 98) , (ファミリーなし) 要約、明細書および図面 要約、明細書および図面	1-5, 10-12 6-9
X Y	JP, 11-154218, A, (富士写真フイルム株式会社), 8. 6月. 1999, (08. 06. 99), & EP, 0856972, A 要約、明細書および図面 要約、明細書および図面	1-2, 11-12 3-10

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

30. 11. 00

国際調査報告の発送日

12.12.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)  
郵便番号100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

鳥居 稔



5R

9572

電話番号 03-3581-1101 内線 6790

C (続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 11-191081, A, (カシオ計算機株式会社), 13. 7月. 1999, (13. 07. 99) , (ファミリーなし)	1-12
Y	JP, 11-66051, A, (富士ゼロックス株式会社), 9. 3月. 1999, (09. 03. 99), (ファミリーなし)	6-7
Y	JP, 11-126189, A, (ソニー株式会社), 11. 5月. 1999, (11. 05. 99) , (ファミリーなし)	8
Y	JP, 11-136394, A, (カシオ計算機株式会社), 21. 5月. 1999, (21. 05. 99) , (ファミリーなし)	9
Y	JP, 8-166915, A, (松下電器産業株式会社), 25. 6月. 1996, (25. 06. 96) , (ファミリーなし)	9
Y	JP, 10-191453, A, (カシオ計算機株式会社), 21. 7月. 1998, (21. 07. 98) , (ファミリーなし)	1-12
A	JP, 10-333845, A, (キヤノン株式会社), 18. 12月. 1998, (18. 12. 98) , (ファミリーなし)	4, 12

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**